



Carcasa de interior Serie UHI-SBG-0

- ▶ Para cámaras CCD de 1/4, 1/3 y 1/2".
- ▶ Opción de cableado para alimentación directa
- ▶ ABS reforzado con fibra de vidrio
- ▶ Fácil instalación
- ▶ Acceso total a la cámara
- ▶ Económica
- ▶ Incluye soporte de aluminio

La Carcasa UHI-SBG-0 tiene un diseño elegante y adecuado para uso en interiores. Esta carcasa satisface la demanda del mercado en cuanto a carcasas atractivas, económicas y fáciles de instalar. Se adaptan a una amplia gama de cámaras y lentes varifocales CCD con formato de 1/4, 1/3 y 1/2 de pulgada.

Funciones básicas

El diseño de estas carcasas es único. Sólo tiene que extraer los dos tornillos a prueba de manipulaciones para abrir la cubierta y que la cámara y la lente queden totalmente expuestas. Esto permite acceder a todos los controles de la cámara y la lente sin necesidad de desmontar la carcasa. Los cables de alimentación y vídeo se pueden direccionar mediante guías estancas en la parte inferior o posterior de la carcasa. Para completar este conjunto, se añade un soporte de aluminio resistente para montaje con alimentación directa.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE
EE.UU.	UL
Canadá	CSA

Seguridad del producto UHI-SBG-0: CE, UL, cUL

Planificación

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Carcasa de interior
1	Soporte de aluminio

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima de la cámara Máx. 10 W
24 VCA-230 VCA, 50/60 Hz, 0,5 A

Especificaciones mecánicas

Tamaño máximo de cámara y lente (An. x Al. x L.)	80 x 60 x 210 mm (3,1 x 2,3 x 8,2 pulgadas)
Entrada de cables	Dos guías estancas en la parte posterior permiten diámetros de cable de 6,5 mm a 10,5 mm (de 0,26 a 0,42 pulg.). Dos guías estancas de alimentación directa en la parte inferior permiten diámetros de cable de 4 a 7 mm (de 0,16 a 0,28 pulg.).
Ventana	Cristal de 3 mm (0,12 pulg.) de grosor
Montaje de la carcasa	Incluye un soporte en forma de J. Cuatro (4) taladros roscados de 1/4-20.
Montaje de la cámara	Soporte de cámara extraíble. Instalada con un tornillo.
Construcción/Acabado	ABS reforzado con fibra de vidrio; hardware fabricado con acero inoxidable.
Acabado	Marfil oscuro
Dimensiones	Consulte la ilustración de UHI-SBG-0
Peso	1 kg (2,2 lb), incluido el soporte

Especificaciones medioambientales

Temperatura	De -10 °C (14 °F) a 50 °C (122 °F)
Protección de la cubierta	IP30 (sólo uso en interiores)

Información sobre pedidos

Carcasa de interior Serie UHI-SBG-0	UHI-SBG-0
Accesorios de hardware	
Contacto de sabotaje HAC-TAMP01	HAC-TAMP01
Kit de contacto de sabotaje para cubiertas de las series HSG y UHI/UHO	

Spain:
 Bosch Security Systems, SAU
 C/Hermanos García Noblejas, 19
 28037 Madrid
 Tel.: +34 914 102 011
 Fax: +34 914 102 056
 es.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.es

Americas:
 Bosch Security Systems, Inc.
 130 Perinton Parkway
 Fairport, New York, 14450, USA
 Phone: +1 800 289 0096
 Fax: +1 585 223 9180
 security.sales@us.bosch.com
 www.boschsecurity.us

América Latina:
 Robert Bosch Ltda
 Security Systems Division
 Via Anhanguera, Km 98
 CEP 13065-900
 Campinas, Sao Paulo, Brazil
 Phone: +55 19 2103 2860
 Fax: +55 19 2103 2862
 al.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.com

Represented by